



Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iTL
Product or component type	Импулсно реле
Съкратено наименование на устройството	ITL
Приложение на устройството	Стандартно
Poles	2P
Контакти	2 NO
[In] номинален ток	16 A
Тип на мрежата	AC
[Uc] Управлящо напрежение	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Допълнителни устройства

Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
Тип управление	Дистанционно и ръчно управление Демонтаж на бобината
Тип контролен сигнал	Импулс
Превключвателни честоти	5 превключващи операции/минута 100 превключващи операции/ден
Продължителност на импулс	50 ms...1 s
Тип дистанционно управление	Illuminated push-button 3 mA
Локална сигнализация	Вкл./Изкл. индикация
Монтажен режим	Неподвижен/фиксиран
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	2
Височина	84 mm

Широчина	18 mm
Дълбочина	60 mm
Електрическа устойчивост	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles
Свързване - клеморед	Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 0,5...4 mm ² Твърд Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 0,5...4 mm ² Твърд С Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 1...4 mm ² Гъвкав Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 1...4 mm ² с подвижна втулка Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1,5...4 mm ² Твърд Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1,5...4 mm ² Твърд С Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1,5...4 mm ² Гъвкав Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1,5...4 mm ² с подвижна втулка
Захват на проводника	11 mm
Затягащ момент	1 N.m
Съвместимост на гамата	iATet iATL4 iATLc iATLc+s iATLm iATLs iATLz iETL iTL 16 iATLc+c iATL24

Околна среда

Стандарти	EN 669-1 EN 669-2-2
Продуктови сертификати	ГОСТ
Етикети за качество	NF CEBEC KEMA VDE IMQ
Ниво на шум	60 dB
Степен на защита IP	IP20 conforming to IEC 60529 (on opening) IP40 conforming to IEC 60529 (in enclosure)
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % at 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-20...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	110 g
Пакет 1 Височина	1,8 cm
Пакет 1 широчина	7,5 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	12
Пакет 2 тегло	1,379 kg
Пакет 2 височина	8 cm
Пакет 2 широчина	9 cm
Пакет 2 Дължина	23 cm
Тип опаковка пакет 3	S03

Брой продукти в пакет 3	144
Пакет 3 тегло	17,196 kg
Пакет 3 височина	30 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------