



FB10472-40



FB10473-40





b Дефект нот оковат а зашит а iID осигурява:

- v Зашит а на хора от т оков удар поради директен допир до част и под напрежение (≤ 30 mA),
- v Зашит а на хора от т оков удар в следстви на индиректен конт акт (≥ 100 mA),
- v Зашит а на инсталации срещу риск от пожар (300 mA до 500 mA).

Кат аложни номера

Дефект нот окови зашит и iID

Тип		AC 							Ширина в модули по 9 mm
Продукт		iID							
Допълнителни условия		Могат да бъдат добавяни допълнителни условия, от 78 ст р.							
2P		Чувствителност	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	300 mA s	500 mA s
	Ном. ток	16 A	A9R10216	-	-	-	-	-	4
		25 A	A9R10225	A9R41225	-	A9R44225	A9R16225	-	
		40 A	-	A9R41240	A9R12240	A9R44240	A9R16240	-	
		63 A	-	A9R41263	A9R12263	A9R44263	A9R16263	A9R15263	
		80 A	-	A9R11280	A9R12280	A9R14280	-	A9R15280	
		100 A	-	A9R11291	A9R12291	A9R14291	-	A9R15291	
4P		Чувствителност	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA	300 mA s	500 mA s
	Ном. ток	25 A	A9R41425	-	A9R44425	A9R16425	-	-	8
		40 A	A9R41440	A9R12440	A9R44440	A9R16440	A9R15440	A9R17440	
		63 A	A9R41463	A9R12463	A9R44463	A9R16463	A9R15463	A9R17463	
		80 A	A9R11480	A9R12480	A9R14480	A9R16480	A9R15480	A9R17480	
		100 A	A9R11491	A9R12491	A9R14491	-	A9R15491	-	
		Номинално напрежение (Ue)		2P	230 - 240 V				
		4P	400 - 415 V						
Работ на честот а		50/60 Hz							
Акcesoари		от 78 ст р.							