

MHI/HSI 53x69mm

ДРОСЕЛИ ЗА МЕТАЛ-ХАЛОГЕННИ И НАТРИЕВИ ЛАМПИ



- ❖ Прецизно управляван импеданс и гарантирани постоянни параметри
- ❖ Вакуумно импрегниране
- ❖ Специален емайлиран проводник с високо съпротивление, t_w 130
- ❖ Гарантиран живот - 10 години
- ❖ Съответства на EN 60923, EN 61347, VDE 0712
- ❖ Възможност за производство с термозащита.

Тип		Реф.№	Дросел					Лампа			Cp μF	Електр. еф.	EN 61347 Δt °C
			V, Hz	Тегло kg	C mm	I mm	L mm	W	A	Cos φ			
220V, 50 Hz													
35 W	MHI	7.53.52.035	220, 50	0.90	31	87	112	35	0.53	0.39	6	EEI=A3	50
35 W	MHI	7.53.52.135	220, 50	0.85	31	87	112	35	0.53	0.42	6	EEI=A3	55
50 W	HSI	8.53.52.050	220, 50	1.00	31	87	112	50	0,76	0,39	9	EEI=A3	60
50 W	HSI	8.53.52.051	220, 50	0.90	31	87	112	50	0,76	0,39	9	EEI=A3	70
70 W	MHI, HSI	7/8.53.52.071	220, 50	1.10	36	87	112	70	1,00	0,39	12	EEI=A3	75
100 W	HSI	8.53.52.101	220, 50	1.15	36	87	112	100	1,20	0,45	13	A2	75
150 W	MHI, HSI	7/8.53.52.150	220, 50	1.80	64	120	145	150	1,80	0,40	20	EEI=A3	70
250 W	MHI, HSI	7/8.53.52.251	220, 50	3.00	110	155	180	250	3,00	0,45	32	A2	70
250 W	MHI, HSI	7/8.53.52.252	220, 50	2.95	110	155	180	250	3,00	0,40	32	A2	80
250 W	MHI, HSI	7/8.53.52.255	220, 50	2.65	94	155	160	250	3,00	0,42	32	EEI=A3	80
400W	MHI	7.53.52.400	220, 50	3.00	110	155	180	400	3.50	0.56	36	A2	75

