Спецификация на продукт
Характеристики

LA1KN20
Допълнителен контактен блок 2НО



ТашевГалвинг ООД
www.tashev-galving.com

Заглавна страница

Обхват	TeSys
Гама на продукта	TeSys K контролно реле TeSys K
Съкратено наименование на устройството	LA1
Product or component type	Спомагателен контактен блок
Място на монтаж	Преден
Контакти	2 NO
Contacts operation	Мигновен
[Ue] номинално работно напрежение	<= 690 V AC <= 400 Hz
[Ue] Изолационно напрежение	690 V - за Контролна верига в съответствие с BS 5424 690 V - за Контролна верига в съответствие с IEC 60947 750 V - за Контролна верига в съответствие с VDE 0010 група C 600 V - за Контролна верига в съответствие с CSA C22.2
Номинален термичен ток	10 A при <50 °C
Стандарти	BS 5424 VDE 0660 NF C 63-110 IEC 60947
Продуктови сертификати	UL CSA

Допълнителни устройства

Номинален действащ ток на претоварване	110 A при <= 690 V AC в съответствие с IEC 60947
Допустим рейтинг	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Номинален параметър на предпазителя	10 A gG при <= 690 V в съответствие с IEC 60947 10 A gG при <= 690 V в съответствие с VDE 0660
Минимален ток за превключване	5 mA
Минимално превключвателно напрежение	17 V
Без припокриване	0.5 mm

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Съпротивление на изолацията	> 10 MOhm за Контролна верига
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 1 0,34…1,5 mm²Гъвкав С Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
Затягащ момент	1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
Дълбочина	35 mm
Тегло на продукта	0,045 kg

Околна среда

Характеристики на околната среда	Нормална среда
Степен на защита IP	IP2x в съответствие с VDE 0106
Защитни мерки	TC в съответствие с IEC 60068
Температура на околния въздух за складиране	-50…80 °C
Температура на околния въздух при работа	-25…50 °C
Допустима надморска височина	2000 m Без отклонение

Опаковъчни единици

Пакет 1 Тегло	0,032 kg
Пакет 1 Височина	0,380 dm
Пакет 1 широчина	0,390 dm
Пакет 1 дължина	0,400 dm

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com