

**Ключ Schneider Electric електрически интериорен сх. 1, 10 А,
бял, Unica Basic**



Допълнителен

Номинален ток	10 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Електрическа устойчивост	10000 цикъла
Съпротивление на изолацията	> 5 MOhm @500 V
Диелектрична якост	2000 V
Минимална товароподемност	200 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi: 0.3
Разстояние при отваряне	> 3 mm
Актуатор	Капаче
Брой модули	2 модула
Свързване - клеморед	Безвинтови клеми
Сечение на кабел	0...2.5 мм ² (Твърд) 0...2.5 мм ² (Гъвкав)
Материал	C фиксираща рамка: Zamak
Начин на монтаж	Удължени щипки
Широчина	70.9 mm
Височина	70.9 mm
Дълбочина	34 mm
Дълбочина на свързване	22 mm
Тегло на продукта	0.0593 kg
Максимална температура на околния въздух за работа	25...35 °C

Продукт: [Ключ Schneider Electric електрически интериорен сх. 1, 10 A, бял, Unica Basic](#)

Категория: [Електрически ключове](#)

Бранд: [Schneider Electric](#)

Категория бранд: [Ключ Schneider Electric](#)