Product data sheet
Characteristics

MUR36029
Двоен контактен излаз Шуко, с детска Защита, безвинтово свързване, антрацит



Заглавна страница

Гама на продукта	Mureva Styl
Product or component type	Контактен излаз
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Конфигурация на полюсите на излаза	2P + E с капаци
Описание на полюсите на излаза	Странично заземяване
Стандартен излаз	Schuko
Цветови нюанс	Сив (RAL 7016)

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Номинален ток	16 A
Брой захранващи контактни излази	2
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC
Условия на употреба	Вътрешен/Външен
Материал	Месинг PC (polycarbonate) ПП (полипропилен)
Начин на монтаж	С винтове
Капацитет на накрайници	1...2.5 mm² за Твърд 1...2.5 mm² за Заседнал 1...2.5 mm² за Гъвкав
Захват на проводника	13 Mm
Кабелен вход	Easy valve access 6…12 mm
Височина	76 Mm
Широчина	147 Mm
Дълбочина	64 Mm
Resistance to chemical agents	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Околна среда

Етикети за качество	AENOR EAC
Степен на защита IP	IP55
Степен на защита IK	IK08
Устойчивост на горене	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Температура на околния въздух при работа	-5…40 °C
Температура на околния въздух за складиране	-25…55 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	248 G
Пакет 1 Височина	6,3 Cm
Пакет 1 широчина	7,6 Cm
Пакет 1 дължина	14,7 Cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	5
Пакет 2 тегло	1,329 Kg
Пакет 2 височина	17 Cm
Пакет 2 широчина	9 Cm
Пакет 2 Дължина	40 Cm
Тип опаковка пакет 3	S04
Брой продукти в пакет 3	30
Пакет 3 тегло	8,81 Kg
Пакет 3 височина	30 Cm
Пакет 3 широчина	40 Cm
Пакет 3 Дължина	60 Cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните-Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Product Life Status : Комерсиализиран

ГашевГалвинг ООД
www.tashev-galving.com