

Прекъсвач Elmark автоматичен еднополюсен за DIN шина 1P, 20 A, 230 V, 6 kA, крива C, C61N/20A



MCB 61N/10AKРИВА C OMEGA 41110N

Технически параметри

Брой полюси	1
Номинален ток $I_n(A)$	20
Крива на изключване	C
Изключвателна възможност (kA)	6
Вид дизайн	OMEGA
Номинално напрежение	230V; 50/60Hz

Миниатюрни автоматични прекъсвачи (MCB) серия C60N - OMEGA дизайн Функции:

- защита на електрическите вериги от претоварване по ток или късо съединение на изходната верига

- за комутация и управление на електрически вериги
- в комбинация с допълнителни устройства за дистанционно управление, комутация или индикация на защитаваната верига
- за монтаж в индустриални помещения свисока степен на замърсяване на електрическата система
- за монтаж на разстояния от трансформаторен пост от 150 до 850m
- за защита на консуматори, които генерират ток на късо съединение до 6000A

Технически характеристики:

- * Номинално напрежение: 230/400V; 50/60Hz
- * Изключвателна възможност (цикъл O-CO) в съответствие със стандарт EN 60 898-1: 6000A
- * Работна изключвателна възможност: $I_{cs} = 75\% I_{cu}$
- * Изолационно напрежение: $\geq 2000V$
- * Електрическа износоустойчивост(бр. цикли): ≥ 8000
- * Механическа износоустойчивост(бр. цикли): ≥ 50000
- * Клас на токоограничение: 3
- * Степен на защита: IP>20
- * Крива на изключване:

B - максималнотоковият изключвател се задейства между 3 и 5In; за защита на дълги линии и генератори

C - максималнотоковият изключвател се задейства между 5 и 10In; за защита на захранващи кабели и стандартни консуматори

* Присъединителна клема: комбинирана винтова клема със състав 1.5 студено изтеглена плоскост Q235-A с допълнително покритие

* Пластмасова кутия - материал неподдържащ горенето найлон PA66, устойчив на UV лъчи

* Индикатор за състоянието

* Диелектрична якост на кутията: $>18MV/m$

* Устойчивост на ненормално нагряване и пожар на външните части: $960^{\circ}C$ / 3 сек.

* Устойчивост на загряване на вътрешни неелектрически части : $850^{\circ}C$ / 10 сек.

* Максималнотоков изключвател състоящ се от:

- медна бобина - състав: чиста мед тип T2
- съпротивление: от 0.6 до 180 MΩ
- усилие на заварка: $< 150\ 000\ N/mm^2$

- биметална пластина - състав: 5J158 до ТВ180 в зависимост от тока.
- дебелина: 0.6mm (до 40A) и 0.8mm (до 63A)
- магнитна сърцевина - състав: студено изтеглена метална жица (1Gr18Ni9)
- дебелина: 1.15 до 2.24µm
- усилия на издърпване: от 200 до 400N/mm²
- контактна глава на подвижния контакт
- състав: сребърен графит CAg(5)
- размер 3x3x0.8 (до 40A) и 4x4x0.8 (до 63A)
- статичен контакт - състав: чиста мед T2Y2
- състав на контактната глава: сребърен графит CAg(5)
- * Захранване(опроводяване): - захранващ гребен: нормален и U-образен - твърди проводници до 25mm² - гъвкави проводници до 16mm²
- * Момент на затягане на винта: 1.33Nm Монтаж:
- * вертикален
- * DIN шина
- * за монтаж в жилищна и промишлена среда без големи смущения
- * температура на околната среда: -5 до +40°C±2°C

Продукт: [Прекъсвач Elmark автоматичен еднополюсен за DIN шина 1P, 20 A, 230 V, 6 kA, крива C, C61N/20A](#)

Категория: [Прекъсвачи миниатюрни автоматични](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Прекъсвач Elmark](#)