

Елемент Elmark контактен за команден бутон 6 А, 400 V, 1 NC, червен, EL02-BE 102



Технически параметри

Брой и тип на контактите

1 NO Цвят
зелен

Бутони и LED индикатори

Устройства които се използват в системи за управление и индикация, командните табла и пултове при промишлени системи за автоматизация Произведени са да комутират управляващите вериги и управляват включването или изключването на изпълнителни механизми като релета, контактори и др. Сигналните лампи и индикатори намират широко приложение във всички области на промишлеността. Устройствата

понасят кратковременни претоварвания по ток до 10А, а нормално могат да комутират в контактната си система термични токове до 6А. Връзката към контактните им клеми се осъществява посредством винтови клеми към които могат да се подават оперативни кабели със сечение до 2.5mm²

Документация на която съответства изделието:

Стандарт EN 60947-1; EN 60 947-5-1

Технически характеристики:

* Изолационно напрежение: 660V; 50/60Hz

* Устойчивост на импулсно напрежение: 6000V

* Номинален ток: 6A (230V AC); 0.3A(230V DC)

* Защита от късо съединение: предпазител 10A gG външно във веригата

* Механична изнosoустойчивост: 1×10^6 комутационни цикъла

* Сила на механичен натиск:

- при затваряне: 20N

- при отваряне: 8N

* Работна температура: -20 - +70°C

* Влажност: 35 - 85%RH

* Момент на затягане на присъединителните проводници: 0.15 Nm

* Сечение на проводника : 1x0.5; 1x0.75; 1x1; 1x1.5; 1x2.5mm²

Начин на монтаж:

* към равна метална или пластмасова повърхност с дебелина : max 4mm

* отвор с големина: Ø22.5mm

Продукт: [Елемент Elmark контактен за команден бутон 6 A, 400 V, 1 NC, червен, EL02-BE 102](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Elmark](#)