



Прекъсвач Elmark мощностен автоматичен тип А-2, регулируем 3P, 112 - 160 A, 690 V, 15-50 kA, DS1-160



- * стандарт EN 60947 - 2
- * типов размер 160
- * номинален ток $I_n = 112..160A$
- * номинално работно напрежение $U_c = 690V$, честота 50Hz
- * максимална изключвателна възможност $I_{cu} = 35kA$ (415V), 15kA (690V)
- * при температура на околната среда 30 C
- * монтаж на табло посредством 2бр. болтове
- * клеми - скоби за едножилни и многожилни проводници с накрайници
- * сечение на присъединителния проводник от 50 до 70 кв.мм

Номинален ток I_n (A)	Изключвателна възможност (кА)	Типово обозначение	Кат. №	Опаковка (бр.)
160	25	DS1 - 160A	44160	1



*защита при претоварване и късо съединение

*термомагнитна защита

Тип на изделието	Външни размери					Монтажни размери						
	W	L	H	L1	H1	A	B	W1	L2	φ d	φ e	
S1-125	76.2	120	70		90	25	100	50		4		
S1-160	90	120	70		93	30	100	60		5		
S1-250	105	170	104	238	143.5	35	139	70	210	6	8.5	
S1-400	140	257	104	316	144	44	214	87.5	285	6	11	
S1-630	210	275	104	310	172	70	230	140	280	6	11	
S1-800	210	275	104	347	172	70	230	140	307	6	16	
S1-1600	210	410	140	410	210	70	300	140	350	10	12	

Продукт: [Прекъсвач Elmark мощностен автоматичен тип А-2, регулируем 3Р, 112 - 160 А, 690 V, 15-50 kA, DS1-160](#)

Категория: [Мощностни автоматични прекъсвачи](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Прекъсвач Elmark](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com