

Контактор Elmark модулен автоматичен 2P, 2 NO, 230 V, 20 A, NCH8-20



Технически параметри

Номинален ток (A)

20

Брой и тип на допълнителните контакти

2 NO

Модулни контактори серия К

Серията модулни контактори К са предназначени за комутиране на монофазни или трифазни електрически консуматори с малка мощност. Осигуряват свързването на консуматорите в малки габаритни размери, работят безшумно, монтират се само на DIN шини.

Функции:

- включване на консуматори
- реализиране на системи за управление
- висока надеждност на токовите характеристики
- сигурно включване или разделяне на силовите контакти

Технически характеристики:

- * Режим на работа на средата: AC 3
- * Номинално работно напрежение на управляващата бобина: 230V AC; 50/60Hz
- * Номинално работно напрежение на силовата верига: до 690V AC
- * Изолационно напрежение : 690V
- * Граници на управляващото напрежение на бобината: от 0.8 до 1.15 U_c
- * Присъединителна клемма: винтова клемма
- * Свързване:
 - гъвкави проводници с или без кабелен накрайник
 - твърди проводници
- * Начин на монтаж :
 - на DIN шина
 - позиция - вертикална с наклон максимум до $\pm 5^\circ$
- * Пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)
- * Температура на околната среда : $-10^\circ\pm 60^\circ\text{C}$
- * Надморска височина: до 2000m

Продукт: [Контактор Elmark модулен автоматичен 2P, 2 NO, 230 V, 20 A, NCH8-20](#)

Категория: [Контактори и защитни релета](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Контактор Elmark](#)