

Контакт Elmark промишлен монофазен, противовлажен 16 А, 2P+E, 44 IP, син, НТ



Технически параметри

Номинален ток I_n (A)	16
Номинално напрежение U_n (V)	230
Полюси	1P+N+E
Тип монтаж	подвижен
Степен на защита	IP44

Промислени щепселни съединения тип НТ/НТН

Представяват специално разработени щепсели и контакти, предназначени за монтаж в промишлени сгради или на открито. Разработени от специална висококачествена пластмаса към която са добавени примеси против стареене при излагане на слънчева светлина и за повишаване на механичната якост. Проектирани са в съответствие със стандарт IEC 309-1 и осигуряват надеждна връзка и висока степен на защита на персонала от електрически ток. Осигуряват IP защита не по-ниска от IP 44/67. Разработени са във варианти за открит и закрит монтаж, както и с подвижни и неподвижни щепсели и контакти.

Технически характеристики:

* Номинално напрежение: 500V

*** Номинален ток на късо съединение: съгласно монтираните защиты в таблата**

* Устойчивост на импулсно напрежение: 8 kV

* Механична износоустойчивост: 3000 цикъла

* Степен на защита: IP 44/67

* Пластмаса: устойчива на UV лъчи

* Температура на околната среда: -5° до +55°C

* Надморска височина : до 2000m

* Щепселно съединение на 6h

Продукт: [Контакт Elmark промишлен монофазен, противовлажен 16 A, 2P+E, 44 IP, син, НТ](#)

Категория: [Електрически контакти](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Контакт Elmark](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com