

**Контакт Elmark промишлен трифазен, противовлажен 32 А,
3Р+N+E, 44 IP, червен, НТ**



ПОДВИЖЕН КОНТАКТ НТ-225 32А IP44 3Р+N+E 400V

37225

Технически параметри

Номинален ток I_n (A)
Номинално напрежение U_n (V)
Полюси
Тип монтаж
Степен на защита

32
400
3Р+N+E
подвижен
IP44

Промислени щепселни съединения тип НТ/HTN

Представяват специално разработени щепсели и контакти, предназначени за монтаж в промишлени

сгради или на открито. Разработени от специална висококачествена пластмаса към която са добавени примеси против стареене при излагане на слънчева светлина и за повишаване на механичната якост. Проектирани са в съответствие със стандарт IEC 309-1 и осигуряват надеждна връзка и висока степен на защита на персонала от електрически ток. Осигуряват IP защита не по-ниска от IP 44/67. Разработени са във варианти за открит и закрит монтаж, както и с подвижни и неподвижни щепсели и контакти.

Технически характеристики:

- * Номинално напрежение: 500V
- * Номинален ток на късо съединение: съгласно монтираните защиты в таблата
- * Устойчивост на импулсно напрежение: 8 kV
- * Механична износоустойчивост: 3000 цикъла
- * Степен на защита: IP 44/67
- * Пластмаса: устойчива на UV лъчи
- * Температура на околната среда: -5° до +55°C
- * Надморска височина : до 2000m
- * Щепселно съединение на 6h

Документация на която съответства изделието: Стандарт EN 60309-1; EN 60309-2

Продукт: [Контакт Elmark промишлен трифазен, противовлажен 32 A, 3P+N+E, 44 IP, червен, HT](#)
Категория: [Електрически контакти](#)
Бранд: [Elmark](#)
Категория бранд: [Контакт Elmark](#)