Контакт Elmark промишлен трифазен, стационарен 16 A, 3P+N+E, 44 IP, червен, HT



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

НЕПОДВИЖЕН КОНТАКТ HT-115 16A IP44 3P+N+E 400V *37115*

Технически характеристики

- Номинално напрежение 400 V
- Номинален ток 16 A
- Брой полюси 5
- Степен на защита IP44
- Марка ELMARK

- Представляват специално разработени щепсели и контакти, предназначени за монтаж в промишлени сгради или на открито. Разработени от специална висококачествена пластмаса към която са добавени примеси против стареене при излагане на слънчева светлина и за повишаване на механичната якост. Проектирани са в съответствие със стандарт IEC 309-1 и осигуряват надеждна връзка и висока степен на защита на персонала от електрически ток.

Осигуряват IP защита не по-ниска от IP 44/67. Разработени са във варианти за открит и закрит

монтаж, както и с подвижни и неподвижни щепсели и контакти.

Технически характеристики:

- Номинално напрежение: 500V
- Номинален ток на късо съединение: съгласно монтираните защити в таблата
- Устойчивост на импулсно напрежение: 8kV
- Механична износоустойчивост: 3000 цикъла
- Степен на защита: IP44/67
- Пластмаса: устойчива на UV лъчи
- Температура на околната среда: -5° до +55°C
- Надморска височина: до 2000m
- Щепселно съединение на 6h

Продукт: Контакт Elmark промишлен трифазен, стационарен 16 A, 3P+N+E, 44 IP, червен, НТ
Категория: Електрически контакти
Бранд: Elmark
Категория бранд: Контакт Elmark

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com