



# ЩЕПСЕЛ ПОДВИЖЕН HT-024 32A IP44 3P+E 400V 37024

## Технически параметри

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Номинален ток $I_n$ (A)        | 32       |
| Номинално напрежение $U_n$ (V) | 400      |
| Полюси                         | 3P+E     |
| Тип монтаж                     | подвижен |
| Степен на защита               | IP44     |

### Промислени щепселни съединения тип HT/HTN

Представяват специално разработени щепсели и контакти, предназначени за монтаж в промишлени сгради или на открито. Разработени от специална висококачествена пластмаса към която са добавени примеси против стареене при излагане на слънчева светлина и за повишаване на механичната якост. Проектирани са в съответствие със стандарт IEC 309-1 и осигуряват надеждна връзка и висока степен на защита на персонала от електрически ток. Осигуряват IP защита не по-ниска от IP 44/67. Разработени са във варианти за открит и закрит монтаж, както и с подвижни и неподвижни щепсели и контакти.

### Технически характеристики:

\* Номинално напрежение: 500V

\* Номинален ток на късо съединение: съгласно монтираните защиты в таблата

- \* Устойчивост на импулсно напрежение: 8 kV
- \* Механична износоустойчивост: 3000 цикъла
- \* Степен на защита: IP 44/67
- \* Пластмаса: устойчива на UV лъчи
- \* Температура на околната среда: -5° до +55°C
- \* Надморска височина : до 2000m
- \* Щепселно съединение на 6h

**Документация на която съответства изделието:** Стандарт EN 60309-1; EN 60309-2

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com