

## Бутон Elmark с пружинно връщане противовлажен 6 А, 400 V, 1 NC, червен, EL-2 BP 42



**БУТОН EL2-BP 42 НЗ ЧЕРВЕН IP65  
401043**

### Технически параметри

Брой и тип на контактите  
червен Номинален ток (A) при 400V  
IP

1 НЗ Цвят  
6

65

### Бутони и LED индикатори

Устройства които се използват в системи за управление и индикация, командните табла и пултове при промишлени системи за автоматизация Произведени са да комутират управляващите вериги и управляват включването или изключването на изпълнителни механизми като релета, контактори и др. Сигналните лампи и индикатори намират широко приложение във всички области на промишлеността. Устройствата

понасят кратковременни претоварвания по ток до 10A, а нормално могат да комутират в контактната си система термични токове до 6A. Връзката към контактните им клеми се осъществява посредством

винтови клеми към които могат да се подават оперативни кабели със сечение до 2.5mm<sup>2</sup>

**Документация на която съответства изделието:**

Стандарт EN 60947-1; EN 60 947-5-1

**Технически характеристики:**

- \* Изолационно напрежение: 660V; 50/60Hz
- \* Устойчивост на импулсно напрежение: 6000V
- \* Номинален ток: 6A (230V AC); 0.3A( 230V DC)
- \* Защита от късо съединение: предпазител 10A gG външно във веригата
- \* Механична износоустойчивост: 1x10<sup>6</sup> комутационни цикъла
- \* Сила на механичен натиск:
  - при затваряне: 20N
  - при отваряне: 8N
- \* Работна температура: -20 - +70°C
- \* Влажност: 35 - 85%RH
- \* Момент на затягане на присъединителните проводници: 0.15 Nm
- \* Сечение на проводника : 1x0.5; 1x0.75; 1x1; 1x1.5; 1x2.5mm<sup>2</sup>

**Начин на монтаж:**

- \* към равна метална или пластмасова повърхност с дебелина : max 4mm
- \* отвор с големина: Ø22.5mm

Продукт: [Бутон Elmark с пружинно връщане противовлажен 6 A, 400 V, 1 NC, червен, EL-2 BP 42](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Бутон Elmark](#)