

Блок Elmark контактен спомагателен 1 NO + 1 NC, 6 A, DN11



ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТАКТЕН БЛОК LT01-DN11 NO+NC 23011

Технически параметри
Брой и тип на контактите

1 NO + 1 NC

Допълнителни (помощни) контакти

Осигуряване при необходимост допълнителен брой контакти и се монтират с преден монтаж към подвижната част на магнитопровода на контактори от сериите LT 1 K/D. Предлагат се варианти с два и четири броя допълнителни контакта в различна комбинация NO и NC.

Функции:

- разширяване броя на оперативните контакти до 4 бр. в различни комбинации
- включване едновременно с останалата контактна система на контактора

Технически характеристики:

- * Режим на работа на средата: AC 3
- * Изолационно напрежение : 690V
- * Присъединителна клема: винтова клема
- * Свързване:
 - гъвкави проводници с или без кабелен накрайник
 - твърди проводници
- * Начин на монтаж :

- върху подвижния капак на контактора чрез защипване
- позиция за монтаж - вертикална с наклон максимум до $\pm 5^\circ$
- * Пластмаса: устойчива на UV лъчи и негоряща (самогасящ се материал)

Документация на която
съответства изделието: Стандарт
EN 60 947-4-1

Продуктите са в съответствие на
директива на ЕС "Low Voltage Directives
(LVD) no. 73/
23 EEC" и "Electromagnetic compatibility
Directives (EMC) no. 89/336 EEC".

Продукт: [Блок Elmark контактен спомагателен 1 NO + 1 NC, 6 A, DN11](#)

Категория: [Контактори и защитни релета](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Блок Elmark](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com