Технически характеристики

Контактор Elmark променливотоков 3P (3 NO), 1 NO, 220 V, 6 A, LT1-HK



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически параметри

Номинален ток в AC-3 440V (A)	до 6
Напрежение на бобина (VAC)	230
Брой и тип на допълнителните контакти	1 НО

Контактори за ниско напрежение серия LT 1 - K/HK

Серията контактори LT 1 -H K/D е предназначена за управление на вериги и консуматори работещи в категория AC2 за потребители работещи при условия на ток равен на номиналния при номинално напрежение или такива с по-малко на брой включвания с номинален ток до 32A. Контакторите се предлагат във вариант с един оперативен превключващ контакт за реализиране на оперативна верига и три силови контакта. Не се препоръчват за управление на електрически двигатели.

Функции:

- включване и изключване на електрически вериги под товар при подаване на управляващ сигнал към бобината

- реализиране на системи за управление на консуматори

- оперативен елемент в табла за управление на процеси

- обезопасителен капак на подвижната част на контактора
- да не се използва за управление на двигатели.

Технически характеристики:

* Категория на работа: AC 2

* Номинално напрежение на силовите контакти: до 690V; 50/60 Hz

* Състав на силовите контактни повърхности: чиста мед с покритие 70% Ag20%NiCrO

* Устойчивост на импулсно напрежение: > 6 000V

* Номинално напрежение на бобината: от 12 до 400V AC

* Състав на бобината: мед тип QZ-1

* Състав на магнитната сърцевина: легирана стомана 470

* Състав на подвижната част: пластмаса негоряща

* Граници на управляващото напрежение на бобината: от 0.8 до 1.15 Uc

* Присъединителна клема: винтова клема

* Свързване: - гъвкави проводници с или без кабелен накрайник - твърди проводници

* Електрическа износоустойчивост (бр. цикли):≥ 200000

* Механическа износоустойчивост (бр. цикли):≥ 500000

* Брой цикли за час: 500 бр. до 32A; 200 бр. за 40-95A

* Разсейвана мощност на полюс: до 9W

* Начин на монтаж :

- на DIN шина

- посредством болтове към повърхността

- позиция

- вертикална с наклон до максимум ± 5º

* Пластмаса: найлон устойчив на UV лъчи и негорящ (самогасящ се материал)

* Температура на околната среда : -10°÷60ºC

* Надморска височина: до 2000м

Документация на която съответства изделието:

Стандарт EN 60947-1 EN 60947-4-1

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Контактор Elmark променливотоков 3P (3 NO), 1 NO, 220 V, 6 A, LT1-HK
Категория: Контактори и защитни релета
Бранд: Elmark
Категория бранд: Контактор Elmark