Технически характеристики

Прекъсвач Elmark пакетно-гърбичен 2-позиционен 63 A, 380 V, LW26GS-63



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически параметри

Брой нива 2

Номинален ток In (A) 63

Схема

Q11 триполюсно превключване (прекъсва и нулата); пускане и спиране на двигатели; включване и изключване на напрежение към консуматори; има възможност за контрол на достъпа

Пакетни прекъсвачи серия LW26

Серията пакетни прекъсвачи LW 26 са предназначени за включване и изключване на електрически вериги с номинални токове от 20 до 160А. Разработена е на принципа на роторно-ексцентриковото включване което се осъществява със завъртане на ръкохватката на 60 или 90 градуса. Нормалното изпълнение се използва за комутиране на дву, три или четири проводни схеми. Има разработени и специални прекъсвачи, които включват по определени схеми на свързване и които се използват за управление на електродвигатели, електрожени или други консуматори.

Документация на която съответства изделието:

Стандарт EN 60947-1; EN 60947-3-1

Технически характеристики:

* Захранващо напрежение: 230/400V; 50Hz

* Изолационно напрежение: 690V

* Устойчивост на импулсно напрежение: 6 000V

* Механична износоустойчивост: 3x10 5 к омутационни цикъла

* Работна температура: -10 - +50°C

* Влажност: 35 - 85%RH

* Комутираща възможност: до 160А съгласно таблиците

* Пластмаса: устойчива на UV лъчи

* Степен на защита:

- IP 42 за нормалните прекъсвачи при монтаж в табло

- IP 55 за прекъсвачите предлагани с кутия

* Захващане на кабелите: винтова връзка

* Момент на затягане на болта: 1.33Nm

* Максимално сечение на захранващите проводници: според таблицата за габаритните размери

* Тегло: според броя контакти

Начин на монтаж:

* директно към командното табло

* дебелина на повърхността: max 5mm

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Прекъсвач Elmark пакетно-гърбичен 2-позиционен 63 A, 380 V, LW26GS-63
Категория: Превключватели и индикатори
Бранд: Elmark
Категория бранд: Прекъсвач Elmark