

Щепсел Elmark промишлен стационарен монофазен 16 А, 230 V, 2P+E, син, НТ



ЩЕПСЕЛ НЕПОДВИЖЕН НТ-513 16A IP44 1P+N+E 230V 37513

Технически характеристики

- Номинално напрежение 230 V
- Номинален ток 16 A
- Брой полюси 3
- Степен на защита IP44
- Марка ELMARK

- Представяват специално разработени щепсели и контакти, предназначени за монтаж в промишлени сгради или на открито. Разработени от специална висококачествена пластмаса към която са добавени примеси против стареене при излагане на слънчева светлина и за повишаване на механичната якост. Проектирани са в съответствие със стандарт IEC 309-1 и осигуряват надеждна връзка и висока степен на защита на персонала от електрически ток. Осигуряват IP защита не по-ниска от IP 44/67. Разработени са във варианти за открит и закрит монтаж, както и с подвижни и неподвижни щепсели и контакти.

Технически характеристики:

- Номинално напрежение: 500V
- Номинален ток на късо съединение: съгласно монтираните защиты в таблата
- Устойчивост на импулсно напрежение: 8kV
- Механична износоустойчивост: 3000 цикъла
- Степен на защита: IP44/67
- Пластмаса: устойчива на UV лъчи
- Температура на околната среда: -5° до +55°C
- Надморска височина: до 2000m
- Щепселно съединение на 6h

Стандарти: EN 60309-1; EN 60309-2

Продукт: [Щепсел Elmark промишлен стационарен монофазен 16 A, 230 V, 2P+E, син, НТ](#)

Категория: [Щепсели и щекери](#)

Бранд: [Elmark](#)

Категория бранд: [Щепсел Elmark](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com