# Технически характеристики

## Щепсел Elmark промишлен стационарен монофазен 32 A, 230 V, 2P+E, син, HT-523

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

- Номинално напрежение230 V
- Номинален ток32 A
- Брой полюси3
- Степен на защитаIP44
- МаркаELMARK

Представляват специално разработени щепсели и контакти, предназначени за монтаж в промишлени сгради или на открито. Разработени от специална висококачествена пластмаса към която са добавени примеси против стареене при излагане на слънчева светлина и за повишаване на механичната якост. Проектирани са в съответствие със стандарт IEC 309-1 и осигуряват надеждна връзка и висока степен на защита на персонала от електрически ток. Осигуряват IP защита не по-ниска от IP 44/67. Разработени са във варианти за открит и закрит монтаж, както и с подвижни и неподвижни щепсели и контакти.

**Технически характеристики:**
- Номинално напрежение: 500V
- Номинален ток на късо съединение: съгласно монтираните защити в таблата
- Устойчивост на импулсно напрежение: 8kV
- Механична износоустойчивост: 3000 цикъла
- Степен на защита: IP44/67
- Пластмаса: устойчива на UV лъчи
- Температура на околната среда: -5° до +55°C
- Надморска височина: до 2000m
- Щепселно съединение на 6h

Продукт: Щепсел Elmark промишлен стационарен монофазен 32 A, 230 V, 2P+E, син, HT-523
Категория: Щепсели и щекери
Бранд: Elmark
Категория бранд: Щепсел Elmark

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com