НЕИЗОЛИРАН НАКРАЙНИК НКМП JM 10/6
59036

Технически параметри

За кабел със сечение (mm2)	8
Вътрешен диаметър (mm)	4,8
Диаметър на отвора за болт (mm)	6
Дължина (mm)	25,5

Неизолирани кабелни накрайници с покритие за кербоване SC и JM

Използват се за свързване на медни проводници - многожилни с различно сечение към електрическите апарати или връзки с цел обединяване на всички жила на проводника, за осигуряване на сигурна връзка при затягане в клеми и сигурна връзка в основата на накрайника. По този начин се повишава устойчивостта на връзката срещу вибрации и се намалява вероятността от късо съединение. Изработени са от медна сплав с галванично нанесено калаено покритие. Връзката се осъществява посредством кербовачни клещи, чрез механично пресоване на накрайника и проводника. Предлагат се в два варианта със стандартна дължина SC и с удължена основа JM. Произвеждат се по съвременна технология и притежават високо качество и дълъг експлоатационен живот.

Технически характеристики:

*** Материал: медна сплав**

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

*** Покритие: калаено**

*** Приложение: общо за съединяване на проводник към ел апаратура**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com