



ELD-G-DIN ЛАМПА 230V ЗЕЛЕН 401500

Технически параметри

Цвят

зелен

Номинален ток (A) при 400V

<20

Напрежение (V)

230

Бутони и LED индикатори за DIN шина - SIGMA дизайн

Устройства които се използват в системи за управление и индикация като са пригодени за монтаж в командни табла и пулове директно върху DIN шина. Произведени са да комутират управляващите вериги и управляват включването или изключването на изпълнителни механизми като релета, контактори и др. Сигналните лампи и индикатори намират широко приложение във всички области на промишлеността. Устройствата понесат кратковременни претоварвания по ток до 20A, а нормално могат да комутират с контактната си система токове до 10A. Връзката към контактните им клеми се осъществява посредством винтови клеми, към които могат да се подават оперативни проводници със сечение до 2.5mm². Разработени са бутони комбинирани със лампи.

Технически характеристики:

* Изолационно напрежение: 660V; 50/60Hz

* Устойчивост на импулсно напрежение: 6000V

- * Номинален ток: до 10A (230V AC)
- * Защита от късо съединение: предпазител 10A gG външно във веригата
- * Номинален консумиран ток (при индикатори и бутони комбинирани с индикатори) :<20mA
- * Живот (индикатори): >2000h
- * Механична износоустойчивост (бутони): 1x10⁶ комутационни цикъла
- * Сила на механичен натиск:
 - при затваряне: 20N
 - при отваряне: 8N
- * Работна температура: -20 - +70°C
- * Влажност: 35 - 85%RH
- * Момент на затягане на присъединителните проводници: 0.15 Nm
- * Сечение на проводника : 1x0.5; 1x0.75; 1x1; 1x1.5; 1x2.5mm²
- * Пластмаса устойчива на UV лъчи

Начин на монтаж:

- * Към DIN шина
- * Надморска височина : до 2000m