Технически характеристики

Изключвател Elmark по напрежение 400 V, 0.55-0.7 Un, AU385



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

НАПРЕЖЕНОВ ИЗКЛЮЧВАТЕЛ ЗА
TM2 400V
48098

Технически параметри

Напрежение (V)	400

Допълнителни устройства за термомагнитен автоматичен прекъсвач TM 2

За повишаване на ефективността на работа на серията термомагнитни автоматични прекъсвачи TM 2 - Exx същите могат да бъдат оборудвани с допълнителни устройства разработени за разширяване на обхвата на приложение и подобряване на техническите характеристики на прекъсвачите

Напреженов изключвател (НИ) за TM2

Изключвателят е предназначен за изключване на термомагнитен прекъсвач, когато управляващото напрежение спадне по праг на изключване 0.55 до 0.7 Un и не позволява включване на прекъсвача докато напрежението не надвиши 0.85 Un.

Функции:

- изключва прекъсвача при понижаване на захранващото напрежение под 0.55 - 0.7 Un

- не позволява включване на прекъсвача когато захранващото напрежение е под 0.85 Un

- не позволява самоволен повторен пуск на прекъсвача след възстановяване на захранващото напрежение..

- защитава двигателя при липса/спад на напрежението на фаза

- защитен оперативен елемент в табла за управление на електрически асинхронни двигатели

- висока надеждност на токовите характеристики

Начин на монтаж:

- встрани на прекъсвача посредством

специални отвори

Продукт: Изключвател Elmark по напрежение 400 V, 0.55-0.7 Un, AU385
Категория: Моторни термичнотокови защити
Бранд: Elmark
Категория бранд: Изключвател Elmark

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com