Технически характеристики

Обувка Elmark кабелна тип гилза биметална 240 мм2, GTL

Ташев-Галвинг ООД
www.tashevgalving.com

Технически параметри

За кабел със сечение (mm2)	240
Дължина (mm)	130
Вътрешен диаметър на медната част (mm)	19
Външен диаметър на медната част (mm)	26
Вътрешен диаметър на алуминиевата част (mm)	21
Външен диаметър на алуминиевата част (mm)	30

Биметални неизолирани кабелни гилзи - за кербоване

Представляват тръбичка изработени от два метала - мед и алуминий без галванично покритие. Предназначени за съединяване на медни и алуминиеви

проводници, твърди или многожилни с различно сечение. Връзката се осъществява посредством кербовачни клещи, чрез механично пресоване на гилзата и проводника. Използват се за защита от електрохимична корозия, която се получава при контакта на два метала с различни химични свойства и проводимост, при протичане на електрически ток. Произвеждат се по съвременна технология
и притежават високо качество и дълъг експлоатационен живот.

Технически характеристики:

* Материал: медно алуминиева сплав

* Покритие: няма

* Приложение: общо за съединяване на два типа проводник

Продукт: Обувка Elmark кабелна тип гилза биметална 240 мм2, GTL
Категория: Кабелни обувки и накрайници
Бранд: Elmark
Категория бранд: Обувка Elmark

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com