



Датчик Festo за положение 230 AC V, SME-8-K-LED-230



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	за T-канал
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	CCC RCM Mark
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-30 ... 60 °C
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Време на включване	2 ms
Време за изключване	0.03 ms
Макс. честота на превключване	500 Hz
Макс. ток на изхода	120 mA
Макс. превключвателна способност AC	10 VA
Макс. превключвателна способност DC	10 W
Пад на напрежение	≤ 3.9 V
Остатъчен ток	0 mA
Устойчивост на късо съединение	Не
Устойчивост на претоварване	не е наличен
обхват на работното напрежение AC	3 ... 230 V
обхват на работното напрежение DC	3 ... 230 V
Защита на полюсите	He
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	2
Изходящ извод	аксиално
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Тип на закрепване	затегнат в T-канал с възможност за надлъжно вкарване в жлеб
Въртящ момент на затягане	0.2 Nm
Тегло на продукта	39 g
Material housing	Епоксидна смола PET високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C

Продукт: [Датчик Festo за положение 230 AC V, SME-8-K-LED-230](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Датчик Festo](#)