



Датчик Festo за положение 5-30 V, SME-10M-DS-24V-E-2



Белег	Стойност
Конструкция	за кръгъл жлеб
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Специални функции	Устойчив на масло
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform Без халоген
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Температура на околната среда	-40 ... 70 °C
Повтаряемост	0.2 mm
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	≤ 1.2 ms
Време за изключване	≤ 1 ms
Макс. честота на превключване	50 Hz
Макс. ток на изхода	300 mA
Макс. изходящ ток в монтажните модули	50 mA
Макс. превключвателна способност AC	9 VA
Макс. превключвателна способност DC	9 W
Макс. включваща мощност DC в монтажните модули	1.5 W
Макс. включваща мощност AC в монтажните модули	1.5 VA
Пад на напрежение	≤ 1.5 V
Устойчивост на късо съединение	Не
Устойчивост на претоварване	не е наличен
Работно напрежение на измерването DC	24 V
обхват на работното напрежение AC	5 ... 30 V
обхват на работното напрежение DC	5 ... 30 V
Защита на полюсите	Не
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Изходящ извод	аксиално
Условия на изпитване на кабелите	Якост на умора при огъване съгласно Festo нормала, условия на изпитание при поискване Условия на изпитване по запитване Теглителна верига: 5 милиона цикъла, радиус на огъване 28 mm Устойчивост на усукване : $> 300\,000$ цикли, $\pm 270^\circ/0,1$ m
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	Кабелна верига + робот
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Тип на закрепване	затегнат

Белег	Стойност
	полага се отгоре в жлеб
Макс. въртящ момент на затягане	0.4 Nm
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	16.8 g
Material housing	РА-усилен високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-20 ... 70 °C
Клас на защита	IP65 IP68

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: [Датчик Festo за положение 5-30 V, SME-10M-DS-24V-E-2](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Датчик Festo](#)