Niloé™

датчици за движение и димери



NP2512WH + NP111WH



NP2411BK + NP111GR



NP2410BK + NP111DB

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 31
Фиксиране с монтажна скоба (в комплекта) или с винт

Автоматични ключове

Опаковка	Кат. ном.	
		IR технология на детекция Обхват: 170 °C, 8 метра Времезакъснение: регулируемо от 5 сек. до 30 мин. Праг на чувствителност: от 5 lux от 1275 lux 4 нива на настройка на чувствителността Намалена дълбочина: 25 мм **2-проводен, без неутрала** Консумация в режим "stand by": 0.01 W Допустима мощност според вида на товара: - LED лампи и компактни флуоресцентни лампи (CFL): от 2 до 100 W - халогенни лампи и лампи с нажежаема жичка: от 2 до 150 W - LED лампи, CFL, халогенни и флуоресцентни тръби с феромагнитен или електронен баласт: от 2 до 150 VA Ако няколко датчика се свързват към една и съща осветителна верига минималният товар се увеличава. Вижте техническата информация за продукта. Възможност за паралелно свързване до 3 сензора Възможност за допълнителен бутон, 10 макс Може да се свърже с модулно реле
1	NP2512WH	○ Бяло
1	NP2512MG	● Светло сиво
1	NP2512BK	● Черно



Димери

Опаковка	Кат. ном.	
		Оборудван със защита от пренапрежение и късо съединение Когато се включи, светва на нивото, зададено при последното изключване Може да се управлява дистанционно чрез бутони без индикатори като всеки бутон може да изпълнява функциите ВКЛ / ИЗКЛ и димиране **Ротационен димер - 300 W - 2-проводен** За всички видове лампи: - димируеми LEDs: от 5 до 75 W LED (10 лампи макс) - халоген с феромагнитен или електронен трансформатор: от 5 до 300 VA - флуоресцентна тръба - баласт: от 5 до 300 VA - халоген или нажежаема жичка 240 V: от 5 до 300 W Когато се включи (за 2 секунди), светва на нивото, зададено при последното изключване
1	NP2411WH	○ Бяло
1	NP2411MG	● Светло сиво
1	NP2411BK	● Черно
		Бутонен димер - 150 W - 3-проводен За всички видове лампи: - димируеми LEDs: от 1 до 150 VA LED (10 лампи макс) - халоген с феромагнитен или електронен трансформатор: от 5 до 150 VA - флуоресцентна тръба - баласт: от 5 до 150 VA - халоген или нажежаема жичка 240 V: от 5 до 150 W
1	NP2410WH	○ Бяло
1	NP2410MG	● Светло сиво
1	NP2410BK	● Черно



