

## Спецификация на продукт Характеристики

### XB4BVB6

Сигнална лампа, LED, 24V, синя



#### Заглавна страница

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Гама на продукта                       | Harmony XB4         |
| Тип продукт или компонент              | Пилотна лампа       |
| Съкратено наименование на устройството | XB4                 |
| Материал за основата                   | Хромиран метал      |
| Присъединителни материали              | Zamak               |
| Диаметър на монтаж                     | 22 mm               |
| Тип глава                              | Стандарт            |
| Минимално доставно количество          | 1                   |
| Форма на сигнализираща глава           | Кръгла              |
| Капачка или цвят на бленда             | Син                 |
| Допълнителна информация                | With plain lens     |
| Източник на светлина                   | Защитен LED         |
| Основа за крушка                       | Integral LED        |
| Light source colour                    | Син                 |
| [Us] номинално захранващо напрежение   | 24 V AC/DC 50/60 Hz |

#### Допълнителни устройства

|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Височина                                 | 47 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Широчина                                 | 30 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Дълбочина                                | 54 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Описание на клеморед ISO n°1             | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                |
| Тегло на продукта                        | 0,08 kg                                                                                                                                                                                                                  |
| Устойчивост на миене под високо налягане | 7000000 Pa при 55 °C 0.1 m                                                                                                                                                                                               |
| Свързване - клеморед                     | Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> С кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1<br>Самозатягащи се клеми, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Без кабелен накрайник в съответствие с EN/IEC 60947-1 |
| [Ue] Изолационно напрежение              | 250 V 3) в съответствие с EN 60947-1                                                                                                                                                                                     |

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 4 kV в съответствие с EN 60947-1    |
| Тип сигнализация                          | Steady                              |
| Консумация на ток                         | 18 mA                               |
| Експлоатационен живот                     | 100000 h at rated voltage and 25 °C |
| Издръжлив на пренапрежение                | 1 kV в съответствие с IEC 61000-4-5 |
| Представяне на устройството               | Цялостен продукт                    |
| Лимит на захранващо напрежение            | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC  |

## Околна среда

|                                             |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитни мерки                               | TH                                                                                                                                                         |
| Температура на околния въздух за складиране | -40...70 °C                                                                                                                                                |
| Температура на околния въздух при работа    | -40...70 °C                                                                                                                                                |
| Защита от токов удар                        | Клас I в съответствие с IEC 60536                                                                                                                          |
| Степен на защита IP                         | IP66 в съответствие с IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                   |
| NEMA степен на защита                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                         |
| Степен на защита IK                         | IK06 в съответствие с IEC 50102                                                                                                                            |
| Стандарти                                   | EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                    |
| Продуктови сертификати                      | B UL списъка<br>CSA                                                                                                                                        |
| Устойчивост на вибрации                     | 5 gn 12...500 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6                                                                                                           |
| Устойчивост на удар                         | 30 gn 18 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms) за half sine wave acceleration в съответствие с IEC 60068-2-27 |
| Устойчивост на бързи преходни процеси       | 2 kV в съответствие с IEC 61000-4-4                                                                                                                        |
| Устойчивост на електромагнитни полета       | 10 V/m в съответствие с IEC 61000-4-3                                                                                                                      |
| Устойчивост на електростатичен разряд       | 6 kV on contact (on metal parts) в съответствие с IEC 61000-4-2<br>8 kV in free air (in insulating parts) в съответствие с IEC 61000-4-2                   |
| Електромагнитна емисия                      | Class B в съответствие с IEC 55011                                                                                                                         |

## Устойчивост на офертата

|                                                         |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус на офертата за устойчиво развитие                | Продукт Green Premium                                                                                                                                                                                      |
| Регламенти на REACH                                     | <a href="#">Декларация на REACH</a>                                                                                                                                                                        |
| REACH не е включен в SVHC                               | Да                                                                                                                                                                                                         |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)<br><a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a> |
| Без живак                                               | Да                                                                                                                                                                                                         |
| Информация за освобождаване от RoHS                     | <a href="#">Да</a>                                                                                                                                                                                         |
| Регламент на Китай относно RoHS                         | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a>                                                                                                                                                           |
| Оповестяване за опазване на околната среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)