

Прекъсвач Schneider Electric автоматичен еднополюсен за DIN шина 1P, 32 A, 230 V, 6 kA, крива C, Easy 9



Основни

Обхват	Domae
Тип продукт или компонент	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено наименование на устройството	Domae MCB
Приложение на устройството	Дистрибуция
Описание на полюсите	1P
Брой защитени полюси	1
Максимален [In] номинален ток	32 A
Тип на мрежата	AC
Технология изключвателно устройство	Термо-магнитна
Крива	C
Изключвателна способност	Icn 6000 A

Допълнителен

Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Магнитно изключване	5...10 x I _n
Работна изключвателна възможност	6000 A 100 % x I _{cn} в съответствие с EN/IEC 60898-1
Индикатор за позиция на контакта	Да
Тип управление	Щифт
Локална сигнализация	Грешка при изключване
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm щифтове	2
Височина	81 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	78.5 mm
Тегло на продукта	0.095 kg
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 цикъла
Свързване - клеморед wire(s)	Тунелен тип клеми, Отгоре или отдолу 1...25 mm ² Твърд Тунелен тип клеми, Отгоре или отдолу 1...16 mm ² Гъвкав wire(s)
Захват на проводника	14 mm (Отгоре или отдолу)
Затягащ момент	2 N.m (Отгоре или отдолу)
Защита от земна утечка	Без

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 за модулно табло в съответствие с IEC 60529
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна влажност	95 % (55 °C)
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Продукт: [Прекъсвач Schneider Electric автоматичен еднополюсен за DIN шина 1P, 32 A, 230 V, 6 kA, крива C, Easy 9](#)

Категория: [Прекъсвачи миниатюрни автоматични](#)

Бранд: [Schneider Electric](#)

Категория бранд: [Прекъсвач Schneider Electric](#)