

Спецификация на продукт

Характеристики

LADN11

Спомагателен контактен блок, НО + НЗ, преден



Заглавна страница

Гама на продукта	TeSys D
Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	LADN
Тип продукт или компонент	Спомагателен контактен блок
Съвместимост на гамата	TeSys CAD TeSys LC1D TeSys LC1F TeSys CR1F
Действие на спомагателните контакти	Мигновен
Контакти	1 NO + 1 NC
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm ² Гъвкав С Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm ² Гъвкав С Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm ² Гъвкав Без Самозатягащи се клеми 1 1...2,5 mm ² Твърд Самозатягащи се клеми 2 1...2,5 mm ² Твърд

Допълнителни устройства

Място на монтаж	Преден
[Ue] Изолационно напрежение	690 V в съответствие с IEC 60947-5-1 600 V CSA 600 V UL
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 25...400 Hz
Номинален термичен ток	10 A при <60 °C
Номинален действащ ток на претоварване	140 A AC в съответствие с IEC 60947-5-1 250 A DC в съответствие с IEC 60947-5-1
Допустим рейтинг	100 A при <60 °C 1 s 120 A при <60 °C 500 ms 140 A при <60 °C 100 ms

Тип защита	Предпазител gG 10 A
Механична издръжливост	30 Mcycles
Минимален ток за превключване	5 mA
Минимално превключвателно напрежение	17 V
Време без припокриване	1,5 ms При изключване на захранването no overlap between NC and NO contact 1,5 ms При захранване no overlap between NC and NO contact
Съпротивление на изолацията	> 10 MOhm
Затягащ момент	1,7 N.m

Околна среда

Характеристики на околната среда	Нормална среда
Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Продуктови сертификати	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Защитни мерки	TN в съответствие с IEC 60068
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-60...80 °C
Допустима надморска височина	3000 m

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------