

Спецификация на продукт Характеристики

HMISTU855

Тактилен дисплей 5,7" Цветен



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony STO & STU
Product or component type	Touch panel screen
Software designation	Vijeo Designer
Работна система	Harmony
Processor name	CPU ARM9

Допълнителни устройства

Размер на дисплей	5.7 inch
Тип дисплей	QVGA TFT colour touchscreen
Цвят на дисплей	65536 цвята
Разделителна способност на диспея	320 x 240 pixels QVGA
Тъч панел	Analogue
Backlight lifespan	50000 hours
Яркост	16 нива
Character font	Taiwanese (traditional Chinese) Японски Chinese (simplified Chinese) ASCII Корейски
[Us] номинално захранващо напрежение	24 V DC
Захранване	Външен източник
Лимит на захранващо напрежение	20,4...28,8 V
Пусков ток	30 A
Консумация на енергия в W	6,8 W
Брой страници	Limited by internal memory capacity
Processor frequency	333 MHz
Описание на паметта	Application memory 16 MB Back up of data 64 kB
Тип интегрирана връзка	1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2.0 тип A COM1 serial link - female RJ45 - RS232C/RS485 <= 115.2 kbits/s) Захранваща мощност - Вадещи се клеми на винтове
Синхронизирано време	Достъп до PLC часовник в реално време

Downloadable protocols	Uni-TE Modbus TCP/IP Third party protocols Modbus
Начин на монтаж	Ø 22 mm отвор
Материал на таблото	PC/PBT and PAA
Маркировка	C Schneider лого CE
Височина	129,15 mm
Широчина	163 mm
Дълбочина	56,5 mm

Околна среда

Защита от микропрекъсвания	7 ms
Стандарти	UL 1604 FCC Class A IEC 61000-6-2 EN 61131-2 UL 508
Продуктови сертификати	UL class 1 Div2 T4A ou T5 C-отметка CULus Marine
Температура на околния въздух при работа	0...50 °C
Температура на околния въздух за складиране	-20...60 °C
Относителна влажност	0...85 % без кондензация
Допустима надморска височина	<= 2000 m
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 (rear panel) IP65 в съответствие с IEC 60529 (front panel)
NEMA степен на защита	NEMA 4X front panel (indoor use)
Устойчивост на удар	15 gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
Устойчивост на вибрации	+/- 3.5 mm 5...9 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6 1 gn 9...150 Hz) в съответствие с IEC 60068-2-6
Устойчивост на електромагнитни полета	10 V/m в съответствие с IEC 61000-4-3

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	872 g
Пакет 1 Височина	7,2 cm
Пакет 1 широчина	18,8 cm
Пакет 1 дължина	26,8 cm
Тип опаковка пакет 2	S03
Брой продукти в пакет 2	8
Пакет 2 тегло	7,6 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	30 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	192
Пакет 3 тегло	179,5 kg
Пакет 3 височина	130 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com