



Основни

Обхват	Acti 9
Наименование на продукта	Acti 9 iCT
Тип продукт или компонент	Контактор
Съкратено наименование на устройството	ICT
Приложение на устройството	Двигател-отопление-осветление
Описание на полюсите	1P
Максимален [Ie] номинален работен ток	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Контакти	1 NO
Тип на мрежата	AC
Тип управление	Дистанционно управление
[Uc] Управляващо напрежение	12 V AC 50 Hz

Допълнителен

Честотна мрежа	50 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50 Hz
Максимална мощност	1.3 W 250 V AC
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип контролен сигнал	Поддържана
Превключвателни честоти	100 превключващи операции/ден
Локална сигнализация	Индикатор за действие
Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"	3.8 VA
Пускова мощност в VA	15 VA
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 mm щифтове	2
Височина	81 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	68.5 mm
Цвят	Бял
Механична издръжливост	1000000 цикъла
Електрическа устойчивост	30000 цикъла, 50 Hz, AC-7C в съответствие с IEC/EN 61095 30000 цикъла, 50 Hz, AC-7C в съответствие с IEC/EN 61095 100000 цикъла, 50 Hz, AC-1 в съответствие с EN/IEC 60947-4-1 30000 цикъла, 50 Hz, AC-3 в съответствие с EN/IEC 60947-4-1 30000 цикъла, 50 Hz, AC-5A в съответствие с EN/IEC 60947-4-1 30000 цикъла, 50 Hz, AC-5B в съответствие с EN/IEC 60947-4-1 100000 цикъла при 16 A, 50 Hz, AC-7A в съответствие с IEC/EN 61095 30000 цикъла при 6 A, 50 Hz, AC-7B в съответствие с IEC/EN 61095
Свързване - клеморед	Контролна верига: 2 Тунелен тип клеми 1.5 mm ² за Твърд cable(s) Електрическа верига: 1 Тунелен тип клеми 1...4 mm ² за Гъвкав cable(s) Електрическа верига: 1 Тунелен тип клеми 1.5...6 mm ² за Твърд cable(s) Контролна верига: 1 Тунелен тип клеми 1.5...2.5 mm ² за Твърд cable(s)

	Контролна верига: 2 Тунелен тип клеми 1.5...2.5 мм ² за Гъвкав cable(s)
Затягащ момент	Контролна верига: 0.8 N.m Електрическа верига: 0.8 N.m
Съвместимост на продуктите	IACts

Околна среда

Стандарти	IEC/EN 61095
Ниво на шум	30 dB
Топлинно разпръскване	1.3 W
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (in модулно табло) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	2
Отговаряне на тропически изисквания	2 в съответствие с EN 60947-4-1 2 в съответствие с EN 61095 2 в съответствие с IEC 1095
Относителна влажност	95 % (55 °C)
Допустима надморска височина	2000 m
максимална температура на околния въздух за работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0627 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране