

Цокъл Schneider Electric за реле 7 A, 14P, 250 V, Zelio RXZ



Заглавна страница

Гама на продукта	Електромеханични Релета Harmony
Product or component type	Контакт
Подредбана клемите на контакта	Смесен
Съвместимост на продуктите	Реле за включване RXM с 2 C/O Реле за включване RXM с 4 C/O
Съкратено наименование на устройството	RXZ
Минимално доставно количество	10

Допълнителни устройства

Номинален термичен ток	7 A
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC съответстващ на IEC 300 V AC съответстващ на UL
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) гъвкав C кабелен накрайник Самозатягащи се клеми, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) гъвкав C кабелен накрайник Самозатягащи се клеми, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайник Самозатягащи се клеми, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) Твърд Без кабелен накрайник
Затягащ момент	< 0.8 N.m за M3
Начин на монтаж	C винт (панел) Скоба (35 mm симетрични DIN шина)
Маркировка	CE
Широчина	29 mm
Тегло на продукта	0,053 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 61984
Температура на околния въздух за складиран	-55...85 °C
Температура на околния въздух при работа	-40...55 °C
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с #N/A
Диелектрична якост	2500 V

Продукт: [Цокъл Schneider Electric за реле 7 A, 14P, 250 V, Zelio RXZ](#)

Категория: [Таймери и релета](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Цокъл Schneider Electric](#)