

Лампа Schneider Electric сигнална LED моноблок 110 V, AC, кехлибар, Easy Harmony XA2E



Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Harmony XA2
Product or component type	Еднокорпусна сигнална лампа
Съкратено наименование на устройството	XA2
Диаметър на монтаж	22 mm
Форма на сигнализираща глава	Кръгла
Капачка или цвят на бленда	Кехлибар
Източник на светлина	LED
Основа за крушка	Вграден LED
[Us] номинално захранващо напрежение	110 V AC 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Височина	29 mm
Широчина	29 mm
Дълбочина	53 mm
Описание на клеморед ISO n°1	(X1-X2)PL
Тегло на продукта	0,02 kg
Монтиране на устройство	Присъединителен отвор 22.3 +0.4/0 в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
С фиксиран център	>= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) метал - Дебелина: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (Спомагателен панел) пластмаса - Дебелина: 2...6 mm
Начин на монтаж	С гайка под главата препоръчан въртящ момент: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Маркировка	CCC CE
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми, <= 2 x 1.5 mm ² С кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1 Самозатягащи се клеми, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² Без кабелен накрайник съответстващ на EN/IEC 60947-1
Затягащ момент	0,8...1 N.m съответстващ на EN 60947-1
Вид глава на болт	Кръст съвместим с Philips No 2 С наклон съвместим с Плосък Ø 4 mm С наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 mm
[Ue] Изолационно напрежение	400 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN/IEC 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV EN/IEC 60947-1
Тип сигнализация	Стабилно
Лимит на захранващо напрежение	0,8...1,2 V AC
Консумация на ток	<= 20 mA
Експлоатационен живот	40000 h При номинално напрежение и 25 °C
Код за съвместимост	XA2E

Околна среда

Температура на околния въздух за складиран	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...70 °C
Категория на защита	Клас I в съответствие с IEC 536
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529 (преден панел)
Степен на защита IK	IK05 в съответствие с IEC 50102
Стандарти	#N/A #N/A IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	CE CCC
Устойчивост на вибрации	5 gn e= 12...500 Hz) съответстващ на IEC 60068-2-6
Устойчивост на удар	30 gn (продължителност = 11 ms) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27

Packing Units

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	21,6 g
Пакет 1 Височина	5,3 cm
Пакет 1 широчина	2,9 cm
Пакет 1 дължина	2,9 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	0,3 kg
Пакет 2 височина	5,8 cm
Пакет 2 широчина	6,4 cm
Пакет 2 Дължина	15,8 cm
Тип опаковка пакет 3	S02
Брой продукти в пакет 3	160
Пакет 3 тегло	5,8 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Продукт: [Лампа Schneider Electric сигнална LED моноблок 110 V, AC, кехлибар, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Лампа Schneider Electric](#)