Технически характеристики

Колона Schneider Electric за сигнализация 2 модула за директен монтаж, със зумер 24 V, AC/DC, червено/зелено, Easy Harmony XVG



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XVG
Product or component type	Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
Тип на маяк или индикаторна банка	2 осветени бройки
Материал	PC (UL94 V-2): глобус ABS (UL94HB): тяло за тръба Алуминий: тръба
Диаметър на монтаж	60 mm
Наименование на компонента	XVG
Монтиране на устройство	Директен монтаж на тръба
Източник на светлина	LED Стабилно червен LED Стабилно зелен
Светъл цвят на блока	Червен/зелен
Вид база данни	Основа с вграден зумер

Допълнителни устройства

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Сечение на кабел	0,33 mm²
Вид дискретен изход	PNP и NPN
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	0,5 kV
Консумация на ток	140 mA
Консумация на енергия в W	3,1 W
Основни честоти	2,64 kHz
Тегло на продукта	0,36 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CE EAC
Температура на околния въздух за складиран	-35…70 °C
Температура на околния въздух при работа	-10…50 °C
Степен на защита IP	IP23

Ташев-Галвинг ЕООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Колона Schneider Electric за сигнализация 2 модула за директен монтаж, със зумер 24 V, AC/DC, червено/зелено, Easy Harmony XVG
Категория: Превключватели и индикатори
Марка: Schneider Electric
Тип: Колона Schneider Electric