

Колона Schneider Electric за сигнализация 3 модула за директен монтаж 24 V, AC/DC, червено/кехлибар/зелено, Easy Harmony XVG



Заглавна страница

Гама на продукта	Harmony XVG
Product or component type	Цялостна предварително окабелена монолитна осветител
Тип на маяк или индикаторна банка	3 осветени бройки
Материал	PC (UL94 V-2): глобус ABS (UL94HB): тяло за тръба Алуминий: тръба
Диаметър на монтаж	60 mm
Наименование на компонента	XVG
Монтиране на устройство	Директен монтаж на тръба
Източник на светлина	LED Стабилно червен LED Стабилно зелен LED Стабилно кехлибар
Светъл цвят на блока	Червен/оранжев/зелен
Вид база данни	Основа без зумер

Допълнителни устройства

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Сечение на кабел	0,33 mm ²
Вид дискретен изход	PNP и NPN
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	0,5 kV
Консумация на ток	109 mA
Консумация на енергия в W	3,1 W
Основни честоти	2,64 kHz
Тегло на продукта	0,39 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	CE EAC
Температура на околния въздух за складиран	-35...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-10...50 °C
Степен на защита IP	IP23

Продукт: [Колона Schneider Electric за сигнализация 3 модула за директен монтаж 24 V, AC/DC, червено/кехлибар/зелено, Easy Harmony XVG](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Колона Schneider Electric](#)