

Елемент Schneider Electric контактен за команден бутон 2 А, 230 V, 1 NO, черен, Easy Harmony XA2E



Заглавна страница

Гамма на продукта	Easy Harmony XA2
Product or component type	Контактен блок
Съкратено наименование на устройството	ZA2E

Допълнителни устройства

Тип и състав на контактите	1 NO
Рсбота на контакта	Бавно спиране
Вид контактен блок	Един
Продължително използване	Стандартни контакти
Вкл при положителен сигнал	Без
Механична издръжливост	1500000 цикъла
Свързване - клеморед	, <= 2 x 1.5 mm ² съответстващ на EN 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm ² съответстващ на EN 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm ² съответстващ на EN 60947-1 Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm съответстващ на EN 60947-1
Затягащ момент	0,8 N.m
Материал на контактите	Сребърна сплав (Ag/Ni)
Защита от късо съединение	10 A предпазител тип gL съответстващ на IEC 60269-1
Номинален термичен ток	10 A съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
[Ue] Изолационно напрежение	600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV EN 60947-1
Номинален работен ток	2 A at 230 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1 0,2 A at 110 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-1
Електрическа устойчивост	500000 Цикъла, AC-15, 2 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мп, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1

Продукт: [Елемент Schneider Electric контактен за команден бутон 2 А, 230 V, 1 NO, черен, Easy Harmony XA2E](#)

Категория: [Превключватели и индикатори](#)

Марка: [Schneider Electric](#)

Тип: [Елемент Schneider Electric](#)