Технически характеристики

Дефектнотокова защита Schrack Technik 2P тип AC 25 A, 30 mA, 6 kA, Amparo



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


- SCHRACK-INFO


- Tripping indicator
- Lift and clamp terminals on both sides
- Terminal cross-section: 1-35mm2
- snap-on mounting for DIN rail EN 50 022


- Technical data:

Standard	IEC/EN 61008-1
Poles:	2, 4
Type	AC,A
Delay-type	G, S
Rated current I_n	25A, 40A, 63A
Rated sensitivity $I_{\Delta n}$	0,03A, 0,1A, 0,3A
Rated voltage Ue	230/400V-AC
Insulation voltage U_i	500V

Rated frequency (AC):	50/60Hz
Rated impulse withstand voltage (1,2/50) U_{imp}	6kV
Dieelectric test voltage at ind. Freq. For 1 min.	2,5kV
Short-circuit current $I_{nc} = I_{0c}$	10.000A







Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Дефектнотокова защита Schrack Technik 2P тип AC 25 A, 30 mA, 6 kA, Amparo
Категория: Дефектнотокова защита
Бранд: Schrack Technik
Категория бранд: Дефектнотокова защита Schrack Technik