

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики: Удължител КТ 44 ТК – от пластмаса

- стоманена рамка, IP 44, 4 заземени контакта
- защита против пръски
- покривни капаци с пружина за контактите

KT-TK

4 splash-proof earthed contact sockets with spring assisted hinged covers, IP44

Art. no.	Type	Description	PU	Weight g	EAN no.
44 TK – Ø 240mm					
41 749	KT 44 TK	empty reel	76	≈ 1100	4003038417495
41 745	KT 44 TK	25m H07RN-F 3G1.5	76	≈ 5100	4003038417457
54 TK – Ø 290mm					
41 051	KT 54 TK	empty reel	64	≈ 1450	4003038410519
41 138	KT 54 TK	25m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 4825	4003038411387
41 139	KT 54 TK	40m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 6850	4003038411394
41 140	KT 54 TK	50m H05RR-F 3G1.5	64	≈ 8200	4003038411400
41 060	KT 54 TK	25m H07RN-F 3G1.5	64	≈ 5450	4003038410601
41 061	KT 54 TK	40m H07RN-F 3G1.5	64	≈ 7850	4003038410618
41 062	KT 54 TK	50m H07RN-F 3G1.5	64	≈ 9450	4003038410625
41 047	KT 54 TK	25m H07RN-F 3G2.5	64	≈ 6950	4003038410472
41 039	KT 54 TK	33m H07RN-F 3G2.5	64	≈ 8700	4003038410397

арт.номер тип дължина в метр.+описания бр.палет тегло гр. Баркод

първите арт.номера 41749/41051 са за празни бобини/макари