

## ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР THERMOLUX SLIM

- Ултра тънък – само 129 мм дебелина;
- Топлообменник с алуминиеви ламели;
- Инверторен електродвигател;
- Балансиран тангенциален вентилатор;
- Лесен достъп до въздушния филтър;
- **Вградено управление с термостат.**



### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

| Модел                                | SLIM 1          | SLIM 2          | SLIM 3           | SLIM 4           |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Код ляв                              | 8301200-L       | 8301400-L       | 8301600-L        | 8301800-L        |
| Код десен                            | 8301200-R       | 8301400-R       | 8301600-R        | 8301800-R        |
| охладителна мощност (W)*             | 750             | 1500            | 2200             | 3100             |
| отоплителна мощност (W)**            | 990             | 2000            | 2800             | 4200             |
| отоплителна мощност (W)***           | 1550            | 3100            | 4600             | 6300             |
| максимален дебит (m <sup>3</sup> /h) | 160             | 320             | 460              | 580              |
| ниво на шума (ISO 7779)/dB (A)       | 39/19.8         | 40/18.3         | 42/19.1          | 42.1/21          |
| размери (ШxВxД) (mm)                 | 694 x 580 x 129 | 894 x 580 x 129 | 1094 x 580 x 129 | 1294 x 580 x 129 |
| тегло (kg)                           | 16              | 22              | 28               | 34               |

\*Охладителна мощност при вода 7°C/12°C и стайна температура (DB/WB) 27°C/19°C;

\*\*Отоплителна мощност при вода 50°C и стайна температура 20°C;

\*\*\*Отоплителна мощност при вода 70°C/60°C и стайна температура 20°C;