

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР THERMOLUX SLIM

- Ултра тънък – само 129 мм дебелина;
- Топлообменник с алуминиеви ламели;
- Инверторен електродвигател;
- Балансиран тангенциален вентилатор;
- Лесен достъп до въздушния филтър;
- **Вградено управление с термостат.**



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Модел	SLIM 1	SLIM 2	SLIM 3	SLIM 4
Код ляв	8301200-L	8301400-L	8301600-L	8301800-L
Код десен	8301200-R	8301400-R	8301600-R	8301800-R
охладителна мощност (W)*	750	1500	2200	3100
отоплителна мощност (W)**	990	2000	2800	4200
отоплителна мощност (W)***	1550	3100	4600	6300
максимален дебит (m ³ /h)	160	320	460	580
ниво на шума (ISO 7779)/dB (A)	39/19.8	40/18.3	42/19.1	42.1/21
размери (ШxВxД) (mm)	694 x 580 x 129	894 x 580 x 129	1094 x 580 x 129	1294 x 580 x 129
тегло (kg)	16	22	28	34

*Охладителна мощност при вода 7°C/12°C и стайна температура (DB/WB) 27°C/19°C;

**Отоплителна мощност при вода 50°C и стайна температура 20°C;

***Отоплителна мощност при вода 70°C/60°C и стайна температура 20°C;