



Канални вентилатори серии ВО и ВОК

Предназначени са за продължителна или прекъсната вентилация на малки и средни битови, санитарни и търговски помещения.

Модификациите ВО 90, ВО 100, ВО 120, ВО 135 и ВО 150 са с еднакви по дължина сечения, а ВОК 120, ВОК 135 и ВОК 150 с различни /схема No 1/.

Възможни са седем размера на присъединяване към въздуховоди, съответно с $\varnothing 90$, $\varnothing 100$, $\varnothing 110$, $\varnothing 120$, $\varnothing 130$, $\varnothing 135$ и $\varnothing 150$.

Модификациите ВО 100; ВО 120; ВОК 120/100; ВО 135/100; ВОК 135/120 и ВОК 150/120 се предлагат с автоматично затваряща се клапа, възпрепятстваща навлизането на студен въздух и насекоми при неработещ вентилатор.

Във вентилатора е вграден безшумен електродвигател с търкалящи, двойно капсуловани лагери, които гарантират 30 000 часа безотказна работа на апарата при монтаж в хоризонтално или вертикално положение.

Тялото, перката и клапата са изработени от алуминиева сплав или специално подобрена пластмаса.

Корпусът на електродвигателя се изработва от алуминиева сплав или от топлоустойчив материал, гарантиращ добро охлаждане и повишена пожаробезопасност.

Степента на защита IP 44 позволява вентилатора да функционира при висока влажност и агресивни среди

Монтират се в стена, таван, вътрешни стени – за вентилация с директно изхвърляне на въздуха навън или във въздуховод. Тези апарати могат да се използват между съседни помещения като топлообменници.

Технически данни

Каналните вентилатори описани по-долу могат да бъдат изпълнени и с дължина "l", различна

от посочената, като за моделите ВО 90, ВО 120, ВО 135 и ВО 150 указаната в таблиците дължина е минимална.

Type	a	l	ød	øD	Technical characteristic					
ВО 135	-	60	-	135	Hz/V	min ⁻¹	m ³ /h	Pa	W	IP
ВОК135/100	27	145	100	135	50/220	2650	205	85	42	44
ВОК135/110	27	145	110	135	50/115	2650	205	85	42	44
ВОК135/120	27	145	120	135	50/60	3200	205	98	38	44

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com