



## Техническа характеристика

### Канални вентилатори серии ВО и ВОК

Предназначени са за продължителна или прекъсната вентилация на малки и средни битови, санитарни и търговски помещения.

Модификациите ВО 90, ВО 100, ВО 120, ВО 135 и ВО 150 са с еднакви по дължина сечения, а ВОК 120, ВОК 135 и ВОК 150 с различни /схема № 1/.

Възможни са седем размера на присъединяване към въздуховоди, съответно с Ø 90, Ø 100, Ø 110, Ø 120, Ø 130, Ø 135 и Ø 150.

Модификациите ВО 100; ВО 120; ВОК 120/100; ВО 135/100; ВОК 135/120 и ВОК 150/120 се предлагат с автоматично затваряща се клапа, възпрепядстваща навлизането на студен въздух и насекоми при неработещ вентилатор.

Във вентилатора е вграден безшумен електродвигател с търкалящи, двойно капсуловани лагери, които гарантират 30 000 часа безотказна работа на апаратта при монтаж в хоризонтално или вертикално положение.

Тялото, перката и клапата са изработени от алуминиева сплав или специално подбрана пластмаса. Корпусът на електродвигателя се изработка от алуминиева сплав или от топлоустойчив материал, гарантиращ добро охлаждане и повишена пожаробезопастност.

Степента на защита IP 44 позволява вентилатора да функционира при висока влажност и агресивни среди.

Монтират се в стена, таван, вътрешни стени – за вентилация с директно изхвърляне на въздуха навън или във въздуховод. Тези апарати могат да се използват между съседни помещения като топлообменници