



MM T-HCS с датчик за влага и таймер

Категория: **ВЕНТИЛАТОРИ**

С датчик за влага и таймер

Вентилаторът се включва когато влагата в помещението надвиши 70%, като вграден таймер осигурява още 5 мин. работа след понижаване на влажността под 70%.

Опции:

- С включване към отделен прекъсвач или във верига с осветлението.
- С вграден кордов сензорен прекъсвач
- С вграден инфрачервен прекъсвач
 - С квадратна решетка.
 - Със или без затваряща се клапа.

Ø100 (100мм; 60m³/h и 105m³/h), Ø120 (120мм; 150m³/h) и Ø150 (150мм, 240m³/h). Степен на защита: IP44

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	Kg	IP
MM - 100	50 / 220	2500	60	55	16	0,095	0,3	44
MM - 100	50 / 380	2500	60	55	15	0,055	0,3	44
MM - 100	50 / 115	2500	60	55	15	0,182	0,3	44
MM - 100	60 / 220	3000	67	71	14	0,085	0,3	44

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	Kg	IP
MM - 120	50 / 220	2650	150	75	18	0,125	0,6	44
MM - 120	50 / 380	2650	150	75	18	0,073	0,6	44
MM - 120	50 / 115	2650	150	75	18	0,255	0,6	44
MM - 120	60 / 220	3200	170	95	17	0,115	0,6	44

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	Kg	IP
MM - 100/105	50 / 220	2750	105	62	16	0,110	0,45	44
MM - 100/105	50 / 380	2750	105	62	16	0,063	0,45	44
MM - 100/105	50 / 115	2750	105	62	16	0,210	0,45	44
MM - 100/105	60 / 220	3300	120	80	15	0,200	0,45	44

	Hz / V	min ⁻¹	m ³ / h	Pa	W	A	Kg	IP
MM - 150	50 / 220	2650	240	110	46	0,385	1,2	44
MM - 150	50 / 380	2650	240	110	46	0,224	1,2	44
MM - 150	50 / 115	2650	240	110	45	0,721	1,2	44
MM - 150	60 / 220	3200	290	130	40	0,385	1,2	44