

Спецификация на продукт

Спецификации



Устройства за директен пуск 7,5KW 3P 380

LE1M35Q722

Основни

Обхват / Гама	TeSys
Наименование на продукта	TeSys LE
Съкратено наименование на устройството	LE1M
Тип продукт или компонент	Вграден DOL стартер
Приложение на устройството	Стандартно
Категория за оползотворяване	AC-3
Структура на устройството	Контактор Earth terminal Neutral terminal Thermal overload relay
Регулируема термозащита	12...16 A
Моторна мощност в kW	4 kW при 240 V AC 50/60 Hz 7,5 kW при 415 V AC 50/60 Hz 7,5 kW при 380/400 V AC 50/60 Hz 3,7 kW при 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	380 V AC 50/60 Hz
Тип управление	Бутон start зелен I Бутон stop/reset червен O

Допълващи

Локална сигнализация	Operating: LED (жълт)
Номер на кабелния вход	2 ISO20 горен 2 ISO25 горен 2 Pg 13 горен 2 Pg 21 горен 2 ISO20 Дъно 2 ISO25 Дъно 2 Pg 13 Дъно 2 Pg 21 Дъно 2 Pg 16 горен 2 Pg 16 Дъно
Широчина	78 mm
Височина	160 mm
Дълбочина	108 mm
Нето тегло на продукта	0,6 kg

Околна среда

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 60947-4-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 C
Екологични характеристики	Стандартна среда
Продуктови сертификати	UKCA

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	8,5 cm
Широчина на пакет 1	11,5 cm
Дължина на пакет 1	16,5 cm
Тегло на пакет 1	579,0 g
Тип пакет 2	S02
Брой единици в пакет 2	6
Височина на пакет 2	15,0 cm
Широчина на пакет 2	30,0 cm
Дължина на пакет 2	40,0 cm
Тегло на пакет 2	3,76 kg

Договорна гаранция

Гаранция	18 months
----------	-----------

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	107
Информация за околната среда	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаса за еднократна употреба	Да
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	В съответствие
SCIP номер	44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
REACH Регламент	Декларация на REACH

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Кръгов профил	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	No
OEEО	 В Европейския съюз продуктът трябва да се изхвърля според разделното събиране на отпадъци и никога не трябва да попада в контейнерите за общ отпадък

Technical Illustration

Assembly's dimensions

