



Електрически отоплители с вентилатор

- Незабавно нагряване
- Не поглъщат кислород
- Няма дим, няма миризма, няма влага
- Обезшумени
- 100% ефективност
- Двигател с термозащита
- Нагревателни елементи от неръждаема стомана
- Вграден стаен термостат (с изкл. на В 18 EPR)
- Здрава и устойчива стоманена конструкция


В 2 EPR

В 22 EPR

В 18 EPR

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: В 18 EPR:



Термостат ТН 5 с кабел
Диапазон 0-36 °С
Чувствителност
за интервенция ± 1,5°С
4150.105



Гъвкави тръби
Ø 305 мм - 4515.553 (7.6m)
Първите 2 м (тъмната част) са
направени от материал с висока
ефективност, устойчив до 150 °С
Единична опаковка



ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

Модел	Д x Ш x В mm	Нето тегло kg	Бруто тегло kg	Pallet бр.
В 2EPR	240 x 220 x 350	3,7	4	75
В 3.3EPR	280 x 270 x 420	5,1	5,6	48
В 5EPR	310 x 370 x 390	6,4	7,1	40
В 9EPR	420 x 330 x 460	13	13,5	24
В 15EPR	350 x 480 x 500	15	16	12
В 18EPR	620 x 390 x 430	27	29,2	16
В 22EPR	360 x 550 x 600	20	21	12

СПЕСИФИКАЦИЯ

		В 2EPR	В 3.3EPR	В 5EPR	В 9EPR	В 15EPR	В 18EPR	В 22EPR
Мощност	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	9/18	11/22
	Btu/h	3.400- 6.800	5.630- 11.260	8.530- 17.000	15.350- 30.700	25.600- 51.200	30.700- 61.400	37.530- 75.100
	kcal/h	860- 1.720	1.430- 2.860	2.150- 4.300	3.870- 7.740	6.450- 12.900	7.740- 15.480	9.460- 18.900
Дебит на въздуха	m ³ /h	184	510	510	800	1.700	1.700	2.200
Напрежение	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Номинален ток	A	8,7	14,5	3 x 7,2	3 x 13	3 x 22	3 x 26	3 x 32
Превключвател на 1		изключено	изключено	изключено	изключено	изключено	изключено	изключено
Превключвател на 2		вентилатор	вентилатор	вентилатор	вентилатор	вентилатор	вентилатор	вентилатор
Превключвател на 3		1,0	1,65	2,5	4,5	7,5	9,0	11,0
Превключвател на 4		2,0	3,3	5,0	9,0	15,0	18,0	22,0
Контрол на термостат		да	да	да	да	да	V	да
Обхват на термостата °C		5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	< 25	5-35
Защита		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4