



Основни

Гама на продукта	TeSys D TeSys F
Обхват	TeSys
Тип продукт или компонент	Time delay auxiliary contact block
Контакти	1 NO + 1 NC
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: Гъвкав - с механична блокировка cable end Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Самозатягащи се клеми 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: Твърд - с механична блокировка cable end Screw clamp terminals 1 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable end Самозатягащи се клеми 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: Гъвкав - с механична блокировка cable end Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Самозатягащи се клеми 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: Твърд - с механична блокировка cable end Screw clamp terminals 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: solid - without cable end

Допълнителен

Място на монтаж	Преден
[Ue] Изолационно напрежение	690 V - conforming to IEC 60947-5-1 600 V - certifications CSA 600 V - certifications UL
[Ue] номинално работно напрежение	690 V AC 25...400 Hz
Номинален термичен ток	10 A at $\leq 60^{\circ}\text{C}$
Номинален действащ ток на претоварване	140 A при $\leq 690\text{ V AC}$ в съответствие с IEC 60947-5-1 250 A при $\leq 690\text{ V DC}$ в съответствие с IEC 60947-5-1
Допустим рейтинг	100 A at $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 1 s 120 A at $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 500 ms 140 A at $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 100 ms
Тип защита	GG fuse 10 A rating according to operational current for $U_e \leq 690\text{ V}$
Номинален параметър на предпазителя	10 A gG IEC 60947-5-1
Механична издръжливост	5 Mcycles
Минимален ток за превключване	5 mA
Минимално превключвателно напрежение	17 V
Време без припокриване	1.5 ms При изключване на захранването (no overlap between NC and NO contact) 1.5 ms При захранване (no overlap between NC and NO contact)
Тип брояч	On delay
Обхват на времево забавяне	0.1...30 s
Съпротивление на изолацията	$> 10\text{ MOhm}$

Околна среда

Характеристики на околната среда	Нормална среда
Стандарти	BS 4794 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660
Продуктови сертификати	CSA UL
Степен на защита IP	IP2x в съответствие с VDE 0106
Защитни мерки	TH в съответствие с IEC 60068
максимална температура на околния въздух за работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-60...80 °C
Допустима надморска височина	3000 m Без derating in temperature

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 0719 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Без нужда от специфични дейности за рециклиране

Contractual warranty

Период	18 months
--------	-----------