

Сензор TFA за влага в почвата



Растенията се нуждаят от добра почва, влага и светлина. Вие може да измерите тези стойности с комбинирания тестер и да прецените дали растенията имат достатъчно вода и светлина и дали почвата е подходяща за тях.

За да установите влажността на почвата превключете в режим MOIST: Поставете двата електрода в почвата между ръба и центъра на саксията на дълбочина около 5 от дължината на електродите. Този тестер може да бъде използван за саксии с дълбочина до 35 см. Отчетете показанието на централната скала и сравнете с оптималната влажност специфична за Вашите растения от таблицата.

Измерване на светлина превключете в режим LIGHT: Задръжте тестера с насочен светлинен сензор към източника на светлина, към който растенията нормално са изложени. Отчетете показанието по горната скала. Двете числа в таблицата показват минимума и максимума на светлината специфични за вашите растения.

Измерване на киселинността на почвата - превключете в режим pH: Поставете двата електрода във влажна почва. След 1 мин. Отчетете резултата от долната скала. Стойност 8

отговаря на алкална почва, а стойност 3,5 отговаря на кисела почва. Оптималното рН за повечето растения се намира в интервал от неутрална (рН=7) до леко кисела (рН=6.5). Ако Вашата почва е твърде кисела добавете естествена пръст, ако е прекалено алкална добавете тор.

Поддръжка:

- Почиствайте електродите след всяко използване
- Не оставяйте уреда в почвата повече от необходимо
- Не поставяйте уреда във вода
- Устройството не се нуждае от батерии

Размери: 52x38x300мм

Продукт: [Сензор TFA за влага в почвата](#)

Категория: [Уреди за управление на автоматичното напояване](#)

Бранд: [TFA](#)

Категория бранд: [Сензор TFA](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com