ВА СЕРИЯ



Категория: **ВЕНТИЛАТОРИ**

Аксиалните вентилатори са следните типове:
ВА 9/2, ВА 12/2, ВА 12/2 К, ВА 14/2 и ВА 16/2.

Предназначени са за:

-охлаждане управлението на машини с ЦПУ;
-Вентилация на електрически табла;
-Окомплектоване на заваръчна техника и машини за плазмено рязане;
- Вграждане в системи за охлаждане, вентилация и климатизация;
- Производство на битови калорифери и топлообменници.

Вентилаторите са с вграден еднофазен електродвигател с екранирани полюси накъсо съединен ротор, и с търкалящи двойнокапсуловани лагери. Тялото на вентилатора е квадратно с вътрешни радиални ребра, към които се закрепва статора.

Всички видове вентилатори се произвеждат в модификации подходящи за директно присъединяване към въздуховоди с Ø 90, Ø 100, Ø 120, Ø 135 и Ø 150.
Захранващото напрежение е 200V, 115V, 36V и 24V, а номиналната честота 50Hz и 60Hz.
Клас на изолация: „H” – 180 °C или „L” – 200 °C.
Степен на защита: IP 44.

Условия на работа:
Вентилаторите са предназначени да работят в нормални климатични условия,като температурата на околната среда може да бъде в границите от -5 °C до +60 °C и относителна влажност на въздуха при температура 30 °C от 40% до 98%.
По поръчка на клиента вентилаторите могат да бъдат изпълнени за работа при по-високи температури, в условия на тропическа и морска климатични зони.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

BA 9/2

Захранващо напрежение	Честота на въртене	Максимален дебит	Максимално статично налягане	За максимален дебит	Тегло	
Консумирана мощност	Консумиран ток					
Hz/V	**min^{-1}**	**m^3/h**	**Pa**	**W**	**A**	**kg**
50/220	2500	60	50	16	0,095	0,4
50/220	2500	60	50	15	0,178	0,4
60/220	3000	67	60	14	0,090	0,4

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com