



Електрически отоплители с вентилатор

- Незабавно нагряване
- Не поглъщат кислород
- Няма дим, няма миризма, няма влага
- Обезшумени
- 100% ефективност
- Двигател с термозащита
- Нагревателни елементи от неръждаема стомана
- Вграден стаен термостат (с изкл. на В 18 EPR)
- Здрава и устойчива стоманена конструкция

В 2 EPB
В 22 EPB
В 18 EPR
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: В 18 EPR:


Термостат ТН 5 с кабел
 Диапазон 0-36 °C
 Чувствителност
 за интервенция ± 1,5°C
4150.105



Гъвкави тръби
 Ø 305 мм - **4515.553** (7.6m)
 Първите 2 m (тъмната част) са
 направени от материал с висока
 ефективност, устойчив до 150 °C
Единична опаковка



ТЕГЛО И РАЗМЕРИ

Модел	Д x Ш x В mm	Нето тегло kg	Бруто тегло kg	Pallet бр.
В 2EPB	240 x 220 x 350	3,7	4	75
В 3.3EPB	280 x 270 x 420	5,1	5,6	48
В 5EPB	310 x 370 x 390	6,4	7,1	40
В 9EPB	420 x 330 x 460	13	13,5	24
В 15EPB	350 x 480 x 500	15	16	12
В 18EPR	620 x 390 x 430	27	29,2	16
В 22EPB	360 x 550 x 600	20	21	12



СПЕСИФИКАЦИЯ

		В 2EPB	В 3.3EPB	В 5EPB	В 9EPB	В 15EPB	В 18EPR	В 22EPB
Мощност	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	9/18	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	30.700-61.400	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	7.740-15.480	9.460-18.900
	m³/h	184	510	510	800	1.700	1.700	2.200
Дебит на въздуха	m³/h	184	510	510	800	1.700	1.700	2.200
Напрежение	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Номинален ток	A	8,7	14,5	3 x 7,2	3 x 13	3 x 22	3 x 26	3 x 32
Превключвател на 1		изключено	изключено	изключено	изключено	изключено	изключено	изключено
Превключвател на 2		вентилатор	вентилатор	вентилатор	вентилатор	вентилатор	вентилатор	вентилатор
Превключвател на 3		1,0	1,65	2,5	4,5	7,5	9,0	11,0
Превключвател на 4		2,0	3,3	5,0	9,0	15,0	18,0	22,0
Контрол на термостат		да	да	да	да	да	V	да
Обхват на термостата °C		5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	< 25	5-35
Защита		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4